


Caract ristiques Ledvance R glette LED Linear Compact 20W 2000lm - 840 Blanc Froid | 120cm

[Voir le produit](#)



## Informations G n rales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| R f.                         | 233348                             |
| EAN                          | 4058075099753                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | LN COMP BATTEN 1200 20W/4000K LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.50                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 120cm                          |
| R f rence Article                 | R glette LED                   |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | Linear                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1175 |
| Largeur (mm)  | 27   |
| Hauteur (mm)  | 38   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

