



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Comfort Gen 2 33W 4320lm - 830  
Blanc Chaud | UGR <19 -Zigbee  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 258042                              |
| EAN                          | 4099854513961                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19 LEDV   |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |
| Gamme                        | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility           | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                  | Zigbee                               |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 131                                  |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Facteur de puissance           | >0.95                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

