



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Poseidon V3.0 35-65W  
4550-9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Câblage Traversant (5x2.5mm2)

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 247475                                                                                |
| EAN                          | 8719157045681                                                                         |
| Marque                       | Noxion                                                                                |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 35W/43W/55W/65W - Max 9100lm - 3CCT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                                      |
| Facteur de puissance              | >0.90                                                    |
| Longeur                           | 150cm                                                    |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche                                     |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Poseidon                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 75   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

