



Caractéristiques Philips Spot LED  
Ledinaire RS071B 6W 500lm 21x40D -  
827-830-840 CCT | 89mm - Diamètre  
68mm - IP20 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 248807                                  |
| EAN                          | 8720169208827                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 91                                                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 21x40                                                     |
| Référence Article                 | Spot LED                                                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                      |
| Couverture Optique             | Plastic                                 |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Plastique                               |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Inclinable                     | Oui                                     |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 2 pôles          |
| Gamme                          | Ledinaire                               |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 89 |
| Largeur (mm)  | 89 |
| Hauteur (mm)  | 43 |
| Diamètre (mm) | 89 |

## Pourquoi choisir Lampirect?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b><br>Pas de détecteur |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>                         |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |