



**Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN155 Zigbee Wit 14W**  
**1600lm - 840 Koel Wit | 180mm -**  
**Zaagmaat 155mm**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243656                                  |
| EAN                        | 4058075459892                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting      | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar           | Nee                         |
| Techniek             | LED Geïntegreerd            |
| Draadloze verbinding | Zigbee                      |
| Lighting Control     | Zigbee                      |
| Netspanning (Volt)   | 220-240                     |
| Dimbaar              | Dimbaar                     |
| Kleurcode            | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)  | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)   | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur           | Wit                         |
| Kleurinstelling      | Enkele kleur                |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                              |
| Gradenbundel (graden)        | 65                              |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 114                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 100                             |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 155                            |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Product Serie            | DN155                          |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 65  |
| Diameter (mm) | 180 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

