



**Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP340P Wit 31.5W 4200lm - 940 Koel Wit | 120x20cm - UGR <19 - Beste Kleurweergave**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243299                                |
| EAN                        | 8719514708082                         |
| Merk                       | Philips                               |
| Fabrikantnaam              | SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                 |
| Product Serie              | SP340P                                |

## Technische Informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode                    | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                   |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133                            |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 5-polig                  |

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Type product | LED Panelen |
|--------------|-------------|

## Armatuur Informatie

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 70808200 |
|------|----------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Montage | Hangmontage |
|---------|-------------|

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
|-------------------------|---------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
|--------------------|--------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +25 |
|---------------------|------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
|-----------------|----------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Staal |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x20cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1200 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 200 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 73 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

