



Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 22.5W 2800lm - 840 Koel  
Wit | 120x15cm - UGR < 16 - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 251919                            |
| EAN                        | 8720169622012                     |
| Merk                       | Philips                           |
| Fabrikantnaam              | RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 50000                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule           |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem            |

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Type product | LED Panelen |
|--------------|-------------|

## Armatuur Informatie

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Inbouwmontage |
|---------|---------------|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
|-------------------------|------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
|--------------------|--------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
|-----------------|----------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Staal |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x15cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 298 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 75 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

